

Evoceramic 20 NF sz.,P, I. Kategória
TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

1. A típustermék egyedi azonosító kódja: Evoceramic 20 NF**Égetett agyagból készült falazóelem: P****2. A termék rendeltetésszerű használata:**Falakban, oszlopokban és válaszfalakban védett falazathoz**Speciális felhasználás:** külső, belső, vakolt falazatokhoz (víz behatolása elleni védelemmel)**3. Gyártó: CEMACON.SA**

Gyártóegység : Románia, Salaj megye, Recea község,Fabricii utca, 1. szám

4. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: 2+**5. a. Harmonizált szabvány: MSZ EN 771-1:2011+A1:2015 Falazóelemek követelményei.**

1. rész: Égetett agyag falazóelemek.


b. Értesített szerv:

SRAC CERT S.R.L. București, elvégezte a gyártó telephelyének kezdeti ellenőrzését, és az

üzemi gyártásellenőrzést, továbbá folyamatosan felügyeli, értékeli, ellenőrzi és elfogadja az üzemi gyártásellenőrzést a 2+ teljesítményállandóság értékelési és ellenőrzési rendszer keretében, valamint kiállította az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványát a következő számmal

2003- CPR-1507

2003-CFR-1507

Típus:		P				égetett agyagból készült falazóelem	
6. Nyilatkozat szerinti teljesítmények :							
Legfontosabb jellemzők		ME	Nyilatkozat szerinti teljesítmények			Vizsgálati szabvány	
Méretek és tűréshatárok				T2	R2	SR EN 772-16	
Hosszúság:		mm	450	±5	6	SR EN 772-16	
Szélesség:		mm	200	±4	4	SREN 772-16	
Magasság:		mm	238	±4	5	SREN 772-16	
Mérettűrés:		osztály	T2			SREN 772-16	
Mérettartomány:		osztály	R2			SREN 772-16	
Fekvőfelületek síklapúsága:		mm	NPD			-	
Fekvőfelületek párhuzamossága:		mm	NPD			-	
Kialakítás	Függőleges üreges elem Nütfédes rendszerrel	-				-	
	Termékcsoport :	-	G2			SR EN 1996-1-1+A1:2013	
	Külső falvastagság	mm	≥10			SREN 772-16	
	Belső falvastagság	mm	≥5			SREN 772-16	
	Üregtérfogat:	%	≤55			SR EN 772-3	
Nyomószilárdság	Falazóelem kategória	-	I			SR EN 772-1	
	Átlagos nyomószilárdság	N/mm ²	7.5			SR EN 772-1	
	Terhelés iránya	-	Fekvőfelületre merőleges			-	
Méretállandóság adott hő- és páratartalom esetén:		mm/m	NPD			-	
Tapadószilárdság:		N/mm ²	0,15			SR EN 998-2	
Aktív, oldható sótartalom:		osztály	S0			SR EN 772-5	
Tűzvédelmi osztály		osztály	A1			2000/605/CE	
Vízfelvétel:		%	NPD			SR EN 772-21	
Páradiffúziós ellenálási tényező		-	5/10			SR EN 1745	
Léghang szigetelés	Száraz testsűrűség	Kg/m ³	720			SR EN 772-13	
	Tűrések	osztály/ %	D2	5		SR EN 772-16	
	Konfiguráció	-	Lásd a kialakítást			-	
Hővezetési tényező λ10, száraz elem esetén P3		W/mK	0.261			SR EN 1745	
Tartósság fagyhatással szemben		osztály	F0			SR EN 771-1	
Veszélyes anyagok		-	NPD			-	

*NPD – nincs meghatározott teljesítmény, a tervezett felhasználási terület nem követeli meg.

7. Az 1. pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a megadott teljesítményjellemzőknek. E teljesítmény-nyilatkozat a 305/2011/EU rendeletnek megfelelően van kiadva, amelyért kizárólag a 3. pontban megnevezett gyártó a felelős.

A CEMACON S.A. gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Daniel Șologon
Vezérigazgató

Kolozsvár
2025.03.24